

Produkt



Däcksplatta Förspänd

Publicerad 2020-05-20

Anledning till ny version: Uppdaterad med anledning av kriterieändring för kriterium 2.3, Reviderad 2023-03-15

Massiv förspänd bjälklagsplatta för samverkan med pågjutning. Behöver inte stämpas vid normala spännvidder/pågjutningar. Tjocklek från 120 mm och uppåt.

BVB ID	130439	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	GSC.6 - Bjälklag o d av betongelement	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	10001 Bjälklagselement	Leverantör	Prefabmästarna Sverige AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Egenklassificering	Listningar
Ballast	-	-	-	-	-	-	-

↳ Naturgrus/bergsgrus	$70 < x \leq 75\%$	$70 < x \leq 75\%$	Övrigt, naturmaterial	-	-	-
∨ Bindemedel	-	-	-	-	-	-
↳ Cement, portland, fluedust	$18 \leq x \leq 20\%$	$18 \leq x \leq 20\%$	68475-76-3	270-659-9	-	-
∨ Härdningsaccelerant	-	-	-	-	-	-
↳ Accelerator, ospecificerad	0,4%	0,4%	Övrigt	-	-	-
∨ Flyttillsats	-	-	-	-	-	-
↳ Flyttillsats, ospecificerad	$0,1 \leq x \leq 0,2\%$	$0,1 \leq x \leq 0,2\%$	Övrigt, kemikalier	-	-	-
Vatten	7%	7%	7732-18-5	-	-	-
Armeringsstål, ospecificerat, olegerat stål antas	$1 \leq x \leq 3\%$	$1 \leq x \leq 3\%$	Övrigt, metaller	-	-	-

Bedömning





Totalt

Accepteras

Innehåll



Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 -  Produkten innehåller inte nanomaterial
-



1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
 -  Återvunnet material <50 %
-





2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
 -  Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.
-


3. Emballage

-  Leverans i bulk eller helt utan emballage
-

5. Avfall och rivning

-  Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
 -  Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan
 -  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
 -  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.
-

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).
-